


Fourches standards et angulaires

Exemple de dessin d'encombrement



* axe émetteur

Données générales

Fonction	Barrière simple
Taille de l'objet	> 0,8 mm
Reproductibilité	< 0,01 mm
Hystérésis de commutation	< 0,1 mm
Réglage sensibilité	non
Source lumineuse	Diode IR, lumière constante
Longueur d'ondes	935 nm

Données électriques

Temps d'activation / désactivation	< 0,01 ms
Fréquence de commutation	< 50 kHz
Plage de tension +Vs	4,5 ... 30 VDC
Consommation max.	24 mA
Circuit de sortie	PNP
Tension résiduelle Vd	< 1 VDC
Courant de sortie	< 100 mA
Protégé contre courts-circuits	non
Protégé contre inversion polarité	oui, Vs vers GND

Données mécaniques

Largeur / Diamètre	12 mm
Largeur de la fourche Sb	3 mm
Hauteur / Longueur	41 mm
Profondeur	25 mm
Profondeur de plongée	10 mm
Forme du boîtier	parallélépipédique
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Version de raccordement	Câble 3-pôles, 2 m

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +65 °C
Classe de protection	IP 65

Référence de commande

Fonction de commutation

FEG 12.24.35	sombre
FEG 12.24.45	claire

Exemple d'image

