

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Baie réseaux et serveurs TS IT avec porte vitrée, avec montants 19" – DK 5505.120

Date d'édition : 12 avr. 2019

HABILLAGE ELECTRIQUE

DISTRIBUTION DE COURANT

CLIMATISATION

INFRASTRUCTURES IT

LOGICIELS & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Baie réseaux et serveurs TS IT avec porte vitrée, avec montants 19" – DK 5505.120

created: 12.04.2019 on [www.rittal.com/fr-fr](http://www.rittal.com/fr-fr)



## Description du produit

<b>Matériau:</b>	Tôle d'acier Aluminium Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
<b>Finition:</b>	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Aménagement intérieur : apprêt par trempé Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
<b>Couleur:</b>	Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035 Aménagement intérieur : RAL 9005
<b>Composition de la livraison:</b>	Ossature TS 8 avec portes et toit Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180° Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E Deux montants 19" à l'avant et à l'arrière réglables en profondeur sur traverses latérales avec fixation rapide Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever la tôle de ventilation passive (jointes à la livraison) Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (jointes à la livraison) Palette IPPC Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation Porte en tôle d'acier à l'arrière, à double battants, charnières à 180°
<b>Remarque:</b>	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
<b>Matériau de base:</b>	Tôle d'acier

## Caractéristiques du produit

<b>Dimensions:</b>	Largeur: 800 mm Hauteur: 1800 mm Profondeur: 800 mm
<b>Hauteur de montage pour les composants:</b>	38 U
<b>Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison):</b>	545 mm
<b>Modèles 19":</b>	Montants 19"
<b>Modèle de porte:</b>	Plein
<b>Charge admissible:</b>	15000 N
<b>Poids/UE:</b>	98 kg
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002499
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180207
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180207
<b>Description du produit:</b>	Baie TS IT 38U 800x800 Porte Vitrée
<b>Homologations</b>	
<b>Homologations:</b>	UL + C-UL
<b>Déclarations:</b>	Déclaration de conformité