

SEPK02.0.3.1.22/95



- Boîtier plastique
- Boîtier en 2 parties
- Montage mural ou sur console
- 2 boutons de commande noirs diamètre 55 mm
- 1 interrupteur d'arrêt d'urgence, boîtier plastique

Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit	SEPK 02.0.3.1.22/95
Référence d'article (n° de commande)	101027370
EAN (European Article Number)	4250116202829
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-37-12-19

Homologations

Certificats	cULus EAC
-------------	--------------

Caractéristiques globales

Nom de produit	SEPK 02.0
Règlementations	EN ISO 13850 IEC/EN 60947-5-5 EN ISO 13851
Matériau du boîtier	Plastique
Poids brut	1900.000 g

Données générales - Caractéristiques

Kit possible	Oui
Adapté pour arrêt d'urgence	Oui
Nombre de interrupteur d'arrêt d'urgence	1
Nombre de contacts NF	2
Nombre de contacts NO	2

Nombre de boutons de commande 2

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min. 10 000 000 manœuvres

Données mécaniques - technique de connexion

Connecteur de raccordement Raccord fileté

Section du câble, max. 1,5 mm²

Données mécaniques - Dimensions

Largeur 469 mm

Hauteur 185 mm

Profondeur 137 mm

Longeur x Largeur x Hauteur Boutons de commande diamètre: 55 mm
Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence: 40 mm

Conditions ambiantes

Étanchéité IP65

Données électriques

Courant nominal thermique 10 A

Catégorie d'utilisation: AC-15 250 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15 8 A

Catégorie d'utilisation DC-13 24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13 5 A

Accessoires

Recommandation (combinaison de produits) SRB201ZH
SRB200ZHX1
SRB 201ZHX3

Notes

Remarque (en général) chaque fois 1 contact NO / 1 contact NF par élément de commutation, 1 contact NO / 1 contact NF pour arrêt d'urgence
Option: actionneurs avec faible force d'actionnement
Bouton d'arrêt d'urgence KDRRKZ 40 RT

Remarque (nombre d'interrupteurs d'arrêt d'urgence) Comprenant: 3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OC
Comprenant: 3SB3000-1HA20; 3SB3400-OA

Images

